TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT SHT 1001 G

unicraft

Avec dispositif de levage hydraulique et hauteur totale particulièrement basse, pour un travail ergonomique à la hauteur de travail optimale



Puissance moteur	Capacité de charge	Longueur extérieure de la plateforme	Tension d'alimentation
0,75 kW	**1 t**	**1450 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Avec plateforme pleine
- Rampe d'accès incluse pour monter facilement des équipements à châssis, tels que des tondeuses à gazon, etc.
- Boîtier de commande séparé avec 3 mètres de câble, boutons de commande et arrêt d'urgence
- Levage et descente progressifs
- Construction robuste en acier pour une stabilité optimale
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570
- Tiges de piston chromées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Hauteur min. de plateforme	**85 mm**
Hauteur max. de plateforme	**860 mm**
Vitesse de levage en charge	**42 mm/s**
Temps de levage hauteur de plateforme min. à max.	**18 s**
Longueur extérieure de la plateforme	**1450 mm**
Largeur extérieure de la plateforme	**1140 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur	**0,75 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rampe

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma