TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT SHT 2000

unicraft

Avec dispositif de levage hydraulique, pour un travail ergonomique à la hauteur de travail optimale



Capacité de charge	Longueur de plateforme	Tension d'alimentation
2 t	**1300 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour un travail ergonomique à la hauteur de travail optimale
- Avec plateforme pleine
- Boîtier de commande séparé avec 3 mètres de câble, boutons de commande et arrêt d'urgence
- Levage et descente progressifs
- Construction robuste en acier peint par poudrage
- Stabilité garantie
- Barres de sécurité sur tout le pourtour
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570
- Vérin haute pression avec double fonction de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2 t**
Hauteur min. de plateforme	**190 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1010 mm**
Vitesse de levage à vide	**41 – 52 mm/s**
Vitesse de levage en charge	**39 – 49 mm/s**
Temps de levage hauteur de plateforme min. à max.	**17 – 21 s**
Vitesse de descente en charge	**41 – 63 mm/s**
Vitesse de descente à vide	**27 – 41 mm/s**

Quantité d'huile hydraulique	**2 l**
Type d'huile hydraulique	**Hlp 46**
Longueur de plateforme	**1300 mm**
Largeur de plateforme	**800 mm**
Type de ciseaux	**Ciseaux simples**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma