VÉRINS & CRICS

UNICRAFT SRWH 2501 EF

unicraft

Conception extra-plate, spécialement pour véhicules surbaissés et sportifs



Capacité de charge	Longueur max.
2,5 t	**1695 mm**

DESCRIPTION

- Levier de pompe en deux parties avec poignée ergonomique pour une prise ferme et une manipulation aisée
- Commande de la valve par rotation du levier de pompe
- Pédale de levée rapide pour franchir rapidement la course à vide
- Roulettes fixes et pivotantes en fonte
- Porte-outils pratique
- Plateau d'appui extra large avec patin en caoutchouc
- Double piston : moins de coups de pompe nécessaires jusqu'à la hauteur maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2,5 t**
Levage	**410 mm**
Hauteur de levée	**495 mm**
Hauteur libre min.	**85 mm**
Hauteur libre max.	**150 mm**
Largeur intérieure	**233 mm**
Largeur extérieure	**343 mm**
Longueur max.	**1695 mm**
Pédale	**Oui**
Poignée	**rond**

Pompe double	**Oui**
Surface	**caoutchouc**
Mousse de poignée	**Oui**
Plateau porte-outils	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Surface très large du plateau d'appui avec tampon en caoutchouc