ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT SSK 5

unicraft

avec ouverture de porte des deux côtés et système d'aspiration intégré



Puissance absorbée de l'extraction	Débit d'aspiration	Longueur intérieure de la cabine	Tension d'alimentation
1,2 kW	**36 m³/h**	**1300 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Convient à divers abrasifs, par ex. quartz, billes de verre, billes de plastique, coques de noix, etc.
- Idéal pour le nettoyage, le dérouillage ou le décapage de peinture de pièces métalliques de toutes sortes, par ex. pièces de moteur, raccords, panneaux, carters, jantes, charnières
- Gants de travail en latex de haute qualité solidement fixés au caisson
- Vision et sécurité de travail optimales lors de l'usinage de la pièce grâce à la vitre avec film de protection collé
- Travail sans poussière grâce aux joints périphériques sur le couvercle et le cadre de porte
- Grille de support stable permettant de poser les pièces à l'intérieur de la cabine
- Avec orifice de vidange pour changer l'abrasif
- Tube d'aspiration de l'abrasif fixé au fond du bac collecteur
- Avec raccord d'air comprimé à l'extérieur
- Microbillage de verre, sablage au corindon, au carbure de silicium, aux billes de plastique, etc. possibles

Équipement de la cabine :

- Grande porte latérale pour le chargement et le déchargement
- 2 orifices d'évacuation d'air (1 raccord d'évacuation ø 92 mm et 1 sortie d'air ø 64 mm) pour le raccordement d'un système d'aspiration
- Tube fluorescent 12 volts avec alimentation 230 volts et interrupteur externe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de travail	**3,4 – 8,0 bar**
Filetage de connexion	**3/8 "**

Granulométrie abrasif recommandée	**0,2 - 0,3 mm**
Granulométrie max. de l'abrasif	**0.125 - 0,45 mm**
Charge max. de la grille	**220 kg**
Poids max. du média de sablage	**60 kg**
Débit d'aspiration	**36 m³/h**
Volume de la cabine	**1200 l**
Longueur intérieure de la cabine	**1300 mm**
Largeur intérieure de la cabine	**1180 mm**
Hauteur intérieure de la cabine	**825 mm**
Diamètre du trou de manipulation	**175 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée de l'extraction	**1,2 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Gants en latex et pistolets de projection montés des deux côtés, pour sabler des pièces volumineuses sur les deux faces sans les retourner