ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT TWG 1

unicraft

Conception fermée, pour le nettoyage en profondeur de pièces complexes



Puissance absorbée moteur principal	Capacité de la cabine	Longueur intérieure de la cabine	Tension d'alimentation
0,04 kW	**140 l**	**736 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

Nettoyage optimal même là où une brosse ou un chiffon ne suffisent pas

- Même les pièces automobiles complexes se nettoient et se dégraissent facilement et rapidement avant le brasage ou la peinture
- Pistolet à haute pression de travail pour un nettoyage et un soufflage rapides
- Vue optimale sur la zone de travail grâce à l'éclairage intérieur lumineux et à la grande fenêtre d'observation

Travail propre

- La conception fermée garde les saletés dans la cabine
- Un ventilateur assure un air propre à l'intérieur
- Gants de protection confortables intégrés au caisson

Détails étudiés

- Grand couvercle à mouvement souple pour un chargement et un déchargement rapides et faciles
- Grâce à sa conception compacte, la cabine trouve sa place sur tout établi
- Tamis, grille de support et réservoir d'eau faciles à retirer
- Raccord d'air comprimé simple sur le côté droit de la cabine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la cabine	**140 l**
Poids max. sur la grille de support	**40 kg**
Vitesse de circulation	**0,8 l/min**

Capacité minimale en solvant	**4 – 9 l**
Longueur intérieure de la cabine	**736 mm**
Largeur/profondeur intérieure de la cabine	**560 mm**
Hauteur intérieure de la cabine	**450 mm**
Diamètre du trou de manipulation	**100 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Longueur câble de connexion	**1,5 m**
Puissance absorbée moteur principal	**0,04 kW**
Pression de travail	**5 – 8 bar**
Débit d'air comprimé env.	**140 l/min**
Filetage de raccordement air comprimé	**¼ "**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





