SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT WK 1003 LP

unicraft

Version pliante avec châssis écarté et hauteur de passage particulièrement basse



Capacité de charge
1 t

Longueur du bras
1170 / 1080 / 990 / 900 mm

DESCRIPTION

- Flèche de grue réglable sur quatre positions, capacité de charge selon la portée
- Faible hauteur de passage grâce aux galets de charge encastrés
- Deux roulettes pivotantes en acier avec frein de blocage pour une flexibilité et une stabilité maximales
- Crochet de sécurité sur la flèche
- Rangement compact grâce aux pieds tubulaires pliables
- Montage et démontage rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Longueur du bras	**1170 / 1080 / 990 / 900 mm**
Hauteur de levage min.	**25 mm**
Explication de la capacité de charge	**Capacité de charge de 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 t selon la longueur de flèche**
Hauteur de levée max.	**1900 mm**
Garde au sol	**110 mm**
Longueur replié	**670 mm**
Largeur/profondeur replié	**620 mm**
Hauteur replié	**1540 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





