SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT WK 2002 LP

unicraft

Version pliante avec châssis écarté et garde au sol particulièrement basse



Capacité de charge
2 t

Longueur du bras
1515 / 1335 / 1155 / 975 mm

DESCRIPTION

- Flèche de grue réglable sur 4 positions, capacité de charge selon la portée
- Crochet de sécurité sur la flèche
- Deux roulettes pivotantes en nylon avec frein de blocage pour une manipulation facile et sûre, pour une flexibilité maximale et une position stable
- Rangement compact grâce aux pieds tubulaires pliables
- Montage et démontage rapides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2 t**
Longueur du bras	**1515 / 1335 / 1155 / 975 mm**
Hauteur de levage min.	**25 mm**
Explication de la capacité de charge	**Capacité de charge de 0,5, 1, 1,5 ou 2 t selon la longueur de flèche**
Hauteur de levée max.	**2445 mm**
Garde au sol	**110 mm**
Longueur replié	**850 mm**
Largeur/profondeur replié	**558 mm**
Hauteur replié	**1625 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





