PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6201423

SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT WK 2003

unicraft

Version pliante avec châssis écarté



Capacité de charge
2 t

Longueur du bras
1515 / 1335 / 1155 / 975 mm

DESCRIPTION

- Flèche de grue réglable sur 4 positions, capacité de charge selon la portée
- Flèche avec crochet de sécurité
- Quatre roulettes robustes pour la stabilité en service, dont deux avec frein de blocage
- Facile à manœuvrer une fois repliée grâce à deux roulettes directrices chacune, au frein de blocage et aux roulettes de transport
- Rangement compact grâce aux pieds tubulaires pliables
- Montage et démontage rapides et faciles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**2 t**
Longueur du bras	**1515 / 1335 / 1155 / 975 mm**
Hauteur de levage min.	**25 mm**
Explication de la capacité de charge	**Capacité de charge de 0,5, 1, 1,5 ou 2 t selon la longueur de flèche**
Hauteur de levée max.	**2240 mm**
Garde au sol	**190 mm**
Dimensions intérieures avant	**890 mm**
Longueur intérieure du châssis	**1290 mm**
Longueur replié	**850 mm**

Largeur/profondeur replié	**558 mm**
Hauteur replié	**1600 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Flèche de grue réglable en quatre positions, capacité de charge en fonction de la portée · Crochet de sécurité sur la flèche



Facile à manœuvrer une fois replié grâce à deux galets directeurs chacun, un frein de stationnement et des galets de transport · Rangement peu encombr

