ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT WOD 70 SC

unicraft

Pour une vidange d'huile rapide et propre



Capacité cuve	Longueur du tuyau de vidange
68 l	**1,9 m**

DESCRIPTION

- Parfaitement adapté aux vidanges d'huile automobiles
- Entonnoir réglable en hauteur, ajustable avec souplesse pour travailler confortablement dans toutes les positions
- Raccord d'air comprimé : permet de vider l'huile usagée simplement et proprement grâce à la pression d'air
- Régulateur d'air et soupape de sécurité intégrés contre la surpression
- Tube de niveau intégré indiquant le niveau d'huile actuel
- Bac collecteur d'huile robuste avec 4 roulettes solides pour une manœuvre sans effort
- Idéal pour un usage professionnel dans les ateliers automobiles et pour le bricolage
- Fonction d'aspiration intégrée, parfaite pour les bouchons de vidange difficiles d'accès
- Vidange plus rapide qu'avec la méthode classique par écoulement
- Détermination exacte de la quantité d'huile extraite grâce au récipient doseur intégré
- Diagnostic rapide de l'état de l'huile grâce au récipient doseur transparent
- Pour un travail plus ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité cuve	**68 l**
Hauteur de l'entonnoir	**140 mm**
Diamètre de l'entonnoir	**400 mm**
Débit volumique d'aspiration	**0,6 - 1,6 mm**
Longueur du tuyau de vidange	**1,9 m**

Longueur du tuyau d'aspiration	**1,4 m**
Diamètre du tuyau de vidange	**19 mm**
Volume du verre doseur	**10 l**
Hauteur min.	**1500 mm**
Hauteur max.	**1850 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sonde de jauge en nylon : 6 mm, longueur 710 mm
- Sonde de jauge en nylon : 8 mm, longueur 710 mm
- Sonde de jauge en cuivre : 6 mm, longueur 710 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma