VÉRINS & CRICS

UNICRAFT WWH 60000 PH

Version spéciale pneumatique-hydraulique pour usage en atelier



Capacité de charge
60 t

DESCRIPTION

- Levage et descente contrôlés et sûrs
- Fonctionne à l'air comprimé fourni par une source externe
- Pistons chromés durs à surface extra lisse
- Conception compacte
- Roulettes robustes en fonte et revêtues de PU
- Poignée en T pour une manœuvre aisée
- Poignée de transport pratique sur le carter
- Les deux rehausses en fonte permettent d'augmenter la hauteur de levage, seules ou emboîtées l'une sur l'autre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**60 t**
Hauteur de levée	**312 / 256 / 207 mm**
Explication de la capacité de charge	**Capacité de charge de 20, 40 ou 60 t selon la hauteur de levage**
Explications sur la ou les hauteurs finales	**sans accessoires**
Hauteur des sections supérieures	**45 / 75 mm**
Hauteur libre min.	**150 mm**
Pression de service	**8 – 12 bar**
Consommation d'air	**97 l/course**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Adaptateur en fonte, 45 mm
- Pièce d'adaptation en fonte, 75 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Commande intuitive par bouton rotatif de sécurité avec raccord compresseur